

Прайс-лист



17.07.2026 года

Цены на товары
от ведущих
производителей



наименование

характеристика

объем

цена

Наливной пол

BASE

Базовый ровнитель
на цементной основе



- Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм **18-20 кг**
- Минимальная толщина слоя **5 мм**
- Максимальная толщина слоя **50 мм**
- Марочная прочность **M 150**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **Не менее 1 часа**
- Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) от 3 суток*
- Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °C
- Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании 60 мм
- Время полного набора прочности 28 суток
- Предел прочности на растяжение при изгибе Не менее 2,5 МПа
- Предел прочности при сжатии Не менее **15 МПа**

25 кг **4 154**

BODEN STREET

Наливной пол для
наружных и внутренних
работ



- Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм **18-20 кг**
- Минимальная толщина слоя **10 мм**
- Максимальная толщина слоя **70 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **30 мин**
- Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) **3-14 суток***
- Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °C
- Время полного набора прочности 28 суток
- Прочность сцепления с основанием Не менее **0,75 МПа**
- Предел прочности при сжатии Не менее **30 МПа**
- Предел прочности на растяжение при изгибе Не менее **5 МПа**
- Морозостойкость F 100

25 кг **8 967**

EASY BODEN

Самонивелирующий
наливной пол



- Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм **14-16 кг**
- Минимальная толщина слоя **6 мм**
- Максимальная толщина слоя **80 мм**
- Марочная прочность не менее **12,5 МПа (М100)**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **30 мин**
- Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) от 3 суток*
- Проведение работ при температуре основания от +5 °С до +25 °С
- Для любых оснований
- Подходит для теплого пола
- Отличная растекаемость
- Трещиностойкий

25 кг **3 831**

BODEN ZEMENT MEDIUM

Наливной пол на
цементной основе



- Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм **18-20 кг**
- Минимальная толщина слоя не менее **5 мм**
- Максимальная толщина слоя **60 мм**
- Марочная прочность **М 200**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **30 мин**
- Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) от 3 суток*
- Проведение работ при температуре основания от +5 °С до +25 °С
- Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании **70 мм**
- Характеристика эксплуатации
- Предел прочности при сжатии Не менее 20 МПа

20 кг **4 075**

MASTERPOL

Наливной пол



- Основа смеси гипсовая
- Расход смеси (слой 10 мм) **15.0 кг/м²**
- Толщина слоя **5-50 мм**
- Назначение для внутренних работ
- Расход воды (на 1 кг) 0.3 л
- Время высыхания 24 ч
- Применение: офисы, квартиры, сухие помещения
- Температура применения +5 +30С
- Жизнеспособность раствора **60 мин**

25 кг **2 995**

KERAMIK

Клей С0
для керамической плитки



- Для плитки с длиной до **33x33 см**
- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм от **1,2 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **3-10 мм**
- Открытое время **10 минут**
- Время полного набора прочности 28 суток
- Затирка швов допускается через 24 часа
- Можно ходить через 24 часа
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут не менее **0,5 МПа**
- Наибольшая крупность зерен заполнителя **0,63 мм**

25 кг **3 532**

KERAMIK PRO

Клей С1 Т усиленный
для плитки и керамогранита



- Для крупноформатной плитки **60см x 60см**
- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм от **1,2 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **3-10 мм**
- Открытое время **20 минут**
- Время полного набора прочности 28 суток
- Затирка швов допускается через 24 часа
- Можно ходить через 24 часа
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток от **0,8 МПа**
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее **0,5 МПа**
- Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания не менее **0,5 МПа**
- Способность к смачиванию не менее **20 минут**

25 кг **3 776**

5 кг **2 422**

MAXIMUM PLUS

Клей С1 ТЕ для всех видов
плитки и любых оснований



- Для крупноформатной плитки **120x120 см**
- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм от **1,2 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **3-10 мм**
- Время полного набора прочности 28 суток
- Открытое время **30 минут**
- Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через 12 часов / 24 часа
- Можно ходить через 24 часа
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее **1,2 МПа**
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее **0,5 МПа**
- Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания не менее **0,5 МПа**
- Стойкость к сползанию не более **0,5 мм**
- Температура эксплуатации после полного набора прочности От **-50 до +70 С**

25 кг **5 270**

5 кг **3 038**

KERAMIK TERMO

Клей C2 TE термостойкий



- Для крупноформатной плитки **120x120 см**
- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм от **1,2 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **2-6 мм**
- Выдерживает повышенные температуры: **до +180 °C**
- Открытое время Не менее 0,5 МПа при приклеивании плитки через **30 мин**
- Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через 12 / 24 часов
- Можно ходить через 24 часа
- Время полного набора прочности 28 суток
- Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток Не менее **1 МПа**
- Прочность клеевого соединения (адгезия) после выдерживания в водной среде Не менее **1 МПа**
- Подходит для бань и саун

25 кг **11 108**

5 кг **3 038**

MOSAİK

Клей C2 TE белый для мозаики и прозрачной плитки



- Для крупноформатной плитки **120x120 см**
- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм от **1,2 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **3-10 мм**
- Открытое время **30 минут**
- Время полного набора прочности **28 суток**
- Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через 12ч /24ч**
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток Не менее **1,2 МПа**
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде Не менее 1 МПа
- Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре + 70 °C Не менее **1 МПа**
- Стойкость к сползанию Не более **0,5 мм**

25 кг **9 351**

5 кг **4 496**

GRANIT

Клей C2 TE для керамогранита, природного и искусственного камня



- Для плит большого формата со стороной **до 1,6 м (160*160 см)**
- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм от **1,2 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **3-20 мм**
- Открытое время **30 минут**
- Время полного набора прочности 28 суток
- Затирка швов допускается через 12ч**(верт.) / 24ч**(гор.)
- Можно ходить через 24 часа**
- Проведение работ при температуре основания +5 до +30 °C
- Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее **1,8 МПа**
- Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре + 70 °C не менее **1 МПа**
- Температура эксплуатации после полного набора прочности от **-50 до + 90**
- Морозостойкость **F150**

25 кг **9 040**

5 кг **3 678**

MAXIFLEX

Клей C2 TE S1 эластичный
для тяжёлых плит
любого формата



- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 1 мм
- от 1,2 кг
- Рекомендуемая толщина слоя
- 2–10 мм
- Максимальная толщина слоя
- 15 мм
- Открытое время
- 30 минут
- Время использования готового раствора
- Не более 7 часов
- Время полного набора прочности
- 28 суток
- Затирка швов для вертикальных / для горизонтальных поверхностей допускается через
- 8 часов** / 24 часа**

25 кг **17 989**

Ремонтный состав

B-CONSTRUCT FILLER 60

Литьевой ремонтный
состав



- Расход сухой смеси для приготовления **1 м³ 2 040 кг**
- Минимальная толщина нанесения **10 мм**
- Максимальная толщина нанесения **200 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **40 мин**
- Проведение работ при температуре основания **от +5 °C до +35 °C**
- Марка по водонепроницаемости **min W16**
- Марка по морозостойкости **min F300**
- Прочность при сжатии через 24 часа **min 20 МПа**, 28 суток **min 60 МПа**
- Прочность сцепления с основанием через 7 суток **min 1,2 МПа** 28 суток **min 2,0 МПа** 28 суток **min 8,0 МПа**
- Эксплуатация в агрессивных средах **5 < pH < 14**

25 кг **10 791**

B-CONSTRUCT TX B55

Тиксотропный
ремонтный состав



- Расход сухой смеси для приготовления **1 м³ 2 000 кг**
- Минимальная толщина нанесения **5 мм**
- Максимальная толщина нанесения 1 слоя **50 мм**
- Жизнеспособность готового раствора **40 мин**
- Проведение работ при температуре основания **от +5 °C до +35 °C**
- Марка по водонепроницаемости **min W16**
- Марка по морозостойкости **min F2400**
- Прочность при сжатии через 24 часа **min 20 МПа** 28 суток **min 55 МПа**
- Прочность сцепления с основанием через 7 суток **min 1,2 МПа** 28 суток **min 2,0 МПа**
- Прочность при изгибе в возрасте 24 часа **min 5,0 МПа** 28 суток **min 8,0 МПа**
- Модуль упругости при сжатии, не менее **25 ГПа**
- Проницаемость водяного пара **Sd < 5 м (Класс I)**
- Эксплуатация в агрессивных средах **5 < pH < 14**
- Группа сульфатостойкости (согласно ГОСТ Р 56687-2015) **III сульфатостойкий***

25 кг **9 004**

B-GERMEL

Смесь для гидроизоляции швов, стыков, трещин, примыканий, вводов коммуникаций



- Максимальная фракция заполнителя **1,25 мм**
- Расход сухой смеси для герметизации шва или штробы длиной 1 м, сечением: 20x20мм **0,7 кг** 30x30мм **1,6 кг** 40x40мм **2,8 кг**
- Минимальная толщина нанесения **5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **35 мм**
- Жизнеспособность готового раствора в открытой таре **30 мин**
- Проведение работ при температуре основания от +5 °C до +35 °C
- Затвердевший раствор Марка по водонепроницаемости **min W14**
- Марка по морозостойкости **min F300**
- Прочность при сжатии через **24 часа**
- min 9 МПа 28 суток **min 25 МПа**

25 кг 41 925

B-ISOL HYDROPRIMER

Грунтовка цементная, повышающая адгезию к основанию и антикоррозийное покрытие для арматуры



- Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм **1,45 кг**
- Минимальная толщина нанесения **1 мм**
- Максимальная толщина нанесения **2 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **45 мин**
- Проведение работ при температуре основания от +5 °C до +35 °C
- Марка по морозостойкости **min F300**
- Прочность сцепления с основанием через 7 суток min **1,0 МПа**. 28 суток min **2,0 МПа**
- Эксплуатация в агрессивных средах 5 < pH < 14
- РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ГЛАДКИХ И ПЛОТНЫХ БЕТОНОВ

20 кг 34 508

HYDRO FILLER

Проникающая гидроизоляция



- Расход смеси на 1 кв. м., на два слоя **1,2 кг**
- Жизнеспособность готового раствора в открытой таре **30 мин**
- Проведение работ при температуре основания от +5 до +35 °C
- Морозостойкость не менее, чем на **100 циклов**
- Температура эксплуатации от - 50 °C до + 70 °C
- Изменение характеристик бетона после нанесения Повышение марки по водонепроницаемости **3 ступени**
- Глубина проникновения кристаллов в глубину бетона **до 600 мм**
- **Самозалечивание трещин** с раскрытием до **0,4мм**
- Эксплуатация обработанного бетона в агрессивных средах **5 < pH < 14**
- Теплостойкость обработанного бетона, при постоянном воздействии **+120°C**

20 кг 32 293

до 17 м2

BAU PUTZ GIPS

Штукатурка гипсовая, трещиностойкая



- Расход смеси на 1 кв. м при слое 10 мм **11-13 кг**
- Минимальная толщина нанесения **5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **30 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **30 мин**
- Проведение работ при температуре основания +5 °С до +25 °С
- Расход воды **0,35 – 0,42 л на кг**
- Прочность на сжатие (через 7 суток) не менее **2 МПа**
- Прочность сцепления с основанием (через 7 суток) не менее **0,3 МПа**
- Начало схватывания не менее 30 минут
- Время полного набора прочности (при t = +20 °С) **28 суток**

5 кг 2 349

DELMA ECONOM

Гипсовая штукатурка



- Основа: Гипсовая
- Расход: Составляет порядка **8-9 кг/м** при толщине слоя 10 мм (типично для гипсовых смесей, но требует уточнения на упаковке)
- Толщина слоя: **от 1 до 50 мм** за один проход
- Свойства: Высокая пластичность, экологически безопасная, трещиностойкая
- Жизнеспособность раствора: **Около 1 часа**
- Тип помещения: Сухие (для внутренних работ)
- обеспечивает пластичность
- трещиностойкость
- легкое разравнивание
- высокую адгезию

25 кг 2 178

ПРАКТИК ПЕРВАЯ

Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik Первая, 30 кг



- Максимальная фракция **0,5 мм**
- Расход смеси на 1 м2 при слое 10мм **9,5 - 10,5 кг**
- Минимальная толщина нанесения **5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **25 мм**
- Максимальная толщина при частичном выравнивании **35 мм**
- Марочная прочность **М 30**
- Жизнеспособность готового раствора в открытой таре **1,5 часа**
- Время полного набора прочности **28 суток**
- Проведение работ при температуре основания от +5°С до +25°С
- Прочность на сжатие через 28 суток **3 МПа**
- Прочность сцепления с основанием через 28 суток **0,3 МПа**

30 кг 4 093

PRAKTIK ШВС

Цементная штукатурка
Bergauf Praktik (30 кг)



- Назначение: выравнивание бетонных, кирпичных, цементных оснований
- Толщина слоя: **5-25 мм**
- Расход: 16-18 кг/м² при толщине слоя **10 мм**
- Время жизни раствора: 180 минут
- Прочность: марка **M70**
- Способ нанесения: ручной и машинный.
- Стойкость к сползанию Не более **0,5 мм**

30 кг **3 983**

FUGEN GIPS

Универсальная шпаклевка
на гипсовой основе



- Расход сухой смеси на 1 кв. м от **1 кг**
- Минимальная толщина нанесения **1 мм**
- Максимальная толщина нанесения **15 мм**
- Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании **25 мм**
- Начало схватывания не менее **60 минут**
- Шлифовка при слое 1 мм после нанесения допускается через 8 часов
- Шлифовка при слое 15 мм после нанесения допускается через 24 часа
- Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °C
- Характеристика эксплуатации Прочность на сжатие (через 7 суток) **2 МПа**
- Прочность на изгиб (через 7 суток) **1 МПа**
- Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток Не менее **0,5 МПа**

25 кг **5 460**

5 кг **3 489**

SILK POLYMER+

Финишная шпаклевка
на полимерной основе



- Фракция менее **0,06 мм**
- Расход сухой смеси на 1 кв. м ~ **1,2 кг**
- Минимальная толщина нанесения **0,5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **3 мм**
- Шлифовка после нанесения допускается через **8 часов**
- Проведение работ при температуре основания от +10 до +25 °C
- Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) **0,5 МПа**
- Сохраняемость раствора в закрытой таре **24 часа**
- **Легкое шлифование**

25 кг **6 936**

5 кг **3 489**

UNI PASTA

Влагостойкая готовая к употреблению финишная полимерная шпатлевка



- Цвет **Супербелая**
- Вяжущее **Стирол-акрил**
- Расход сухой смеси на 1 кв. м **~1,0 кг**
- Минимальная толщина нанесения **0,1 мм**
- Максимальная толщина нанесения **2 мм**
- Шлифовка после нанесения допускается через **4 часа**
- Проведение работ при температуре основания от **+10 до +25°C**
- Стойкость к сползанию Не более **0,5 мм**
- Идеально гладкая поверхность под покраску, обои и декоративные штукатурки

25 кг **22 533**

5 кг **8 857**

Грунтовка

BETON KONTAKT

Сцепляющая (адгезионная) акриловая грунтовка для наружных и внутренних работ.



- Расход 14 кг до **70 м²**
- Цвет **Розовый**
- Вяжущее Акриловые полимеры
- Расход грунтовки на 1 кв. м **200-300 г.**
- Проведение работ от **+5°C до +25°C**
- Высыхание **5-6 часов**
- Адгезия Не менее **1,5 МПа**
- Проведение работ при температуре основания от **+5 до +25**
- Для предварительной обработки гладких маловпитывающих оснований
- Увеличивает адгезию последующих отделочных материалов

14 кг **11 560**

до **70 м2**

7 кг **6 966**

до **35 м2**

AQUA GRUNT

Грунтовка-концентрат для наружных и внутренних работ



- Внешний вид в таре Непрозрачная жидкость белого цвета
- Стирол-акриловая дисперсия синтетических акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ
- Расход **5л - до 500 м2, 10 л – до 1000 м2**
- Нанесение второго слоя через **1 час**
- Проведение работ От **+5 до +35°C**
- Дальнейшие работы через **4 часа**
- Температура эксплуатации **-40 до +50°C**
- Пропорция разбавления **1:9**
- Снижает впитываемость основания
- Обеспыливает основание
- Улучшенная всесезонная формула

10 л **28 170**

5 л **21 393**

TIEFGRUNT

Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ



- **Стирол-акриловая дисперсия** с добавлением различных вспомогательных веществ
- Внешний вид в таре Непрозрачная жидкость
- Вяжущее **Стирол-акриловая дисперсия**
- МДНВ не менее **7%**
- Расход грунтовки на 1 кв. м **100-200 г**
- Нанесение второго слоя через **1 час**
- Проведение работ от +5 °C до +25 °C
- Стойкость к сползанию Не более **0,5 мм**
- Высокая проникающая способность
- Укрепление основания
- Снижение расходов финишных материалов
- Улучшенная всесезонная формула

10 л **7 930**

5 л **5 911**

PRIMAGRUNT

Грунтовка универсальная



- Внешний вид в таре Непрозрачная жидкость
- Вяжущее **Стирол-акриловая дисперсия**
- МДНВ не менее **6%**
- Расход грунтовки на 1 кв. м **100-200 г**
- Нанесение второго слоя через **1 час**
- Проведение работ от +5 °C до +25 °C
- Снижение расходов наносимых материалов
- Увеличение адгезии финишных материалов
- Улучшенная всесезонная формула

10 л **6 619**

5 л **4 978**

PRAKTIK

Грунтовка Bergauf Praktik глубокого проникновения



- Расход грунтовки на **1 кв. м 100-200 г**
- Состав - Водная дисперсия синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ
- **Основа Акриловая**
- Тип работ Для наружных работ Для внутренних работ
- Финишное покрытие
- Сухой остаток **5%**
- Температура применения от +5 до +35 °C
- Время высыхания **4 ч**

10 л **6 076**

TECHNO PRIMER

Акриловый грунт глубокого проникновения под финишную отделку для наружных и внутренних работ



- Расход **8-10 м²/л**
- Плотность около **1,0 кг/л**
- Рекомендованное количество слоев **1-2**
- Время высыхания **2 часа**
- **Специально под окрашивание**
- **Защищает от плесени и грибка**
- Снижает расход финишных материалов
- Температура эксплуатации от **-50 °C до +70°C**
- Температура транспортировки от **+5 °C до +35 °C**
- Срок годности **24 месяца**
- МДНВ Не менее **5%**
- Состав: Полимерная водная дисперсия, функциональные добавки, вода, биоцид

10 л **11 252**

FACADE GRUNT

Грунтовка под декоративные штукатурки для наружных и внутренних работ



- Вяжущее **Стирол-акрил**
- Расход грунтовки на **1 кв. м 0,2-0,5 кг**
- Максимальная фракция до **0,5 мм**
- Высыхание около **3 часов**
- Адгезия к бетону **1 МПа**
- **Облегчает нанесение дек. штукатурок**
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Предотвращает просвечивание основания
- Машинная и ручная колеровка
- Проведение работ от **+5 °C до +30 °C**

14 кг **16 409**

от 28 до 70 м2

FIBERPOOL PRIMER

Гидроизоляционные праймеры



- Высыхание до сухости **1-2 ч**
- Расход **125 мл/м2** - без разбавления, **60...80 мл/м2** - при разбавлении водой (1:1)
- Соотношение смеси с водой **1 : 1**
- Тонирует основание в желтоватый цвет для визуального контроля работ
- Хорошая влагостойкость
- Повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием
- Щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки
- Негорючий
- **Нормализует и укрепляет основание**
- **Регулирует пористость основания**

5 л **34 520**

1 л **7 162**

HYDROSTOP

Цементная гидроизоляция
обмазочного типа



- Расход смеси на 1 кв. м при слое **1 мм 1,8-2**
- Рекомендуемая толщина нанесения **1-5 мм**
- Жизнеспособность готового раствора в открытой таре **до 2 часов**
- Дальнейшие работы (облицовка плиткой и т.д.) **48 часов**
- Суммарная толщина гидроизоляционного слоя **2-5 мм**
- Прочность сцепления с основанием (адгезия) **1 МПа**
- Температура эксплуатации от - 50 °С до + 70 °С
- Морозостойкость **F 100**
- Прочность на сжатие / марка по прочности на сжатие не менее **30 МПа/ М300**
- Прочность на изгиб (через 28 суток) не менее 6 МПа
- Марка по водонепроницаемости **W8**
- Морозостойкость контактной зоны **Fкз35**

20 кг **13 749**

5 кг **5 228**

HYDRO-TEC MEMBRANE

Гидроизоляционная мастика
под плиточные облицовки



- Расход смеси на 1 кв. м при слое **1 мм 0,6-0,7 кг/м²**
- Толщина свеженанесенного слоя **1-1,5 мм (2 слоя)**
- Толщина высохшего слоя **0,7 – 1,05 мм (2 слоя)**
- Время высыхания 1-го слоя **≤ 2 часа**
- Время высыхания 2-го слоя **≤ 6 часов**
- Дальнейшие работы (облицовка плиткой и т.д.) не ранее, чем через 24 часа после нанесения последнего слоя
- **Способность перекрывать трещины до 2 мм**
- Марка по водонепроницаемости (прямое давление) **W20**
- Марка по водонепроницаемости (обратное давление) **W2**
- Термостойкость до +45°C в виде смеси/ до +70°C
- Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) **1,9 МПа**

13 кг **40 376**
18 м²

7 кг **23 760**
10 м²

4 кг **13 420**
6,6 м²

HYDRO ROLLER

Гидроизоляционная лента
готовая к применению



- Расход смеси на 1 кв. м при слое **1 мм 1,4 кг/м²**
- Расход при нанесении кистью суммарной шириной **140 мм 0,2 кг / п.м.**
- Рекомендуемая совокупная толщина нанесения свежеложенного слоя **0,7 мм (1 слой)**
- **0,7 мм (2 слой)**
- Время высыхания 1-го слоя **≤ 4 часа**
- Время высыхания 2-го слоя **12 часов**
- Количество слоёв Не менее двух
- Способна выдержать до **60 тонн воды на квадратный метр**
- Адгезия последующих покрытий **1,5 МПа**
- Дальнейшие работы (облицовка плиткой и т.д.) не ранее, чем через **24 час**
- Продольное/поперечное растяжение при разрыве не менее **1000%**
- Марка по водонепроницаемости (прямое давление) **W6 (5,92 атм)**
- Термостойкость до +70°C в покрытии
- Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) **1,5 МПа**

4 кг **31 275**

14 - 20 п.м.

FIBERPOOL

Гидроизоляционные мастики



- Оригинальная финская рецептура
- Надежно защищает строительные конструкции
- Не теряет эластичности при эксплуатации
- Прочная, усилена **армирующими волокнами**
- Легко наносится и быстро высыхает
- Низкий расход – в **два слоя около 1 кг/м2**
- Марка водонепроницаемости **W16**
- Морозостойкая, марка **Фкз50**
- Подходит для систем теплый пол, частных бассейнов, балконов и террас
- Экологически безопасная
- Толщина слоя **0,5 мм – пол**, 0,4 мм – стены. 1,0 мм - бассейны
- Время высыхания при
- НУ слой – **2 часа**, 2 слой – **6 часов**
- Относительное удлинение при разрыве, % > **80 %**

14 кг **82 087**

7 кг **39 380**

FIBERPOOL PRIMER

Гидроизоляционные праймеры



- Высыхание до сухости **1-2 ч**
- Расход ок. **125 мл/м2** - без разбавления, **60...80 мл/м2** - при разбавлении водой (1:1)
- Соотношение смеси с водой **1 : 1**
- Тонирует основание в желтоватый цвет для визуального контроля работ
- Хорошая влагостойкость
- Повышает прочность сцепления гидроизоляционных мастик с основанием
- Щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовок
- Негорючий
- Нормализует и укрепляет основание
- Регулирует пористость основания

5 л **34 520**

1 л **7 162**

HYDROLENTA

Гидроизоляционная лента



- Общая ширина ленты **120 мм**
- Ширина изоляционного слоя ленты **70 мм**
- Толщина ленты ~ 0,5 мм
- Общий вес ~ **29 г/п.м.**
- Длина рулона **10 п.м.**
- Выдерживает давление воды **2,5 Bar** (2,5 атм.)
- Поперечное напряжение до разрыва **120%**
- Термостойкость -40 °С до +90 °С
- Высокая эластичность, выдерживает большое давление воды
- Подходит для внутренних и наружных работ, проста в применении
- Морозостойкая

10 м **10 864**

KERABAND

Упрочняющие ленты



- Влажность основания <90% отн. влажности
- Толщина слоя **0,5 ± 0,1 мм**
- Тип материала Сердечник **LDPE**,
- внешние слои PP (полипропилен)
- Прочность при растяжении > **0,5 МПа**
- Водонепроницаемость > **1,5 Атм**
- Паропроницаемость **2,8 г/м²*24 ч**
- Профессиональное решения для упрочнения и герметизации в гидроизоляционных системах
- Выполняет гидроизоляционную функцию в **углах, швах и стыковых соединениях.**

10 м **34 904**

Теплый фасад

FACADE GRUNT

Грунтовка под декоративные штукатурки для наружных и внутренних работ



- Вяжущее **Стирол-акрил**
- Расход грунтовки на **1 кв. м 0,2-0,5 кг**
- Максимальная фракция до **0,5 мм**
- Высыхание около **3 часов**
- Адгезия к бетону **1 МПа**
- Облегчает нанесение дек. штукатурок
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Предотвращает просвечивание основания
- Машинная и ручная колеровка
- Проведение работ от +5 °С до +30 °С

14 кг **17 684**

от 28 до 70 м²

ISOFASAD

Состав клеевой на цементном вяжущем для крепления плит из пенополистирола и минеральной ваты



- Расход сухой смеси на 1 кв.м. при слое 3 мм **4,5-5 кг**
- Рекомендуемая толщина слоя **2-6 мм**
- Сохраняемость первоначальной подвижности Не менее 90 мин
- Время полного набора прочности **28 суток**
- Проведение работ при температуре основания от +5°C до +25°C/от -10°C до +15°C*
- Открытое время **15 мин**
- Класс (марка) **B5**
- Прочность на сжатие Не менее **7,5 МПа**
- Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием Не менее **0,65 МПа**
- Водопоглощение затвердевших составов при насыщении водой Не более **15%**
- Водопоглощение при капиллярном подсосе в течение 24 часов, кг/м²×ч 0,5 Не более 0,4
- Паропроницаемость не менее 0,035 мг/м·ч·Па
- Температура эксплуатации От -50°C до +70°C
- Морозостойкость (циклы) Не менее 50
- Морозостойкость контактной зоны (марка) F-50

25 кг **5 636**

ISOFIX

Клей для пенополистирола, минваты и нанесения армирующего слоя



- Расход сухой смеси на 1 м² при монтаже теплоизоляции **4,5-5,5 кг**
- Расход сухой смеси на 1 м² при создании армирующего слоя **4,5-5,5 кг**
- Сохраняемость первоначальной подвижности не менее **90 мин**
- Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, (класс/марка затвердевшего раствора) **7,5 МПа** (класс B5, марка M75)
- Прочность при растяжении, при изгибе в возрасте 28 суток (класс затвердевшего раствора) **3 МПа**
- Прочность сцепления с основанием (к пенополистиролу) в возрасте 28 сут Не менее **0,1 МПа**
- Коэффициент паропроницаемости не менее **0,035 мг/м·ч·Па**
- Деформация усадки для клеевого состава **2,0 мм/м**

25 кг **5 783**

Декоративная штукатурка

CRYSTAL PASTA

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка «камешковая» **2мм**



- Расход на 1 м² **3,4-3,6 кг**
- Толщина нанесения **2 мм**
- Время высыхания до степени 3 Не более **5 часов**
- Устойчивость к атмосферным осадкам Не ранее чем через 24 часа
- Последующие работы Через **3 суток**
- Проведение работ при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
- Адгезия к бетону, класс прочности сцепления с бетоном **1,8 МПа, Aab6**
- Морозостойкость контактной зоны, марка 100 циклов, Fk100
- Водопоглощение, класс менее **8%, W3**
- Сопротивление паропроницанию, класс Менее **0,1 м²·ч·Па/мг, Rn1**

25 кг **29 512**

DEKOR PASTA

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка «короед» **2мм**



- Фракция **2 мм**
- Расход* на 1 м² **2,5-2,7 кг**
- Толщина нанесения **2 мм**
- Время высыхания до степени 3 Не более 5 часов
- Устойчивость к атмосферным осадкам Не ранее чем через 24 часа
- Последующие работы Через **3 суток**
- Проведение работ при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C
- Адгезия к бетону, класс прочности сцепления с бетоном **1,9 МПа, Aab6**
- Морозостойкость контактной зоны, марка 100 циклов, Fk100
- Водопоглощение, класс менее 12%, W3
- Сопротивление паропроницанию, класс Менее 0,1 м²·ч·Па/мг, Rn1
- Условная светостойкость не менее 24 ч
- Стойкость к статическому воздействию жидкостей (дистиллированная вода, 3% р-р соляной кислоты, 3% р-р гидроксида натрия и 3% р-р хлорида натрия не менее 120 ч

25 кг **29 512**

CRYSTAL

Штукатурка декоративная
"камешковая"



- Фракция **1-1,5 мм**
- Расход сухой смеси на 1 кв. м. **1,4-1,8 кг**
- Минимальная толщина нанесения **1-1,5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **2,5-3 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **60 минут**
- Проведение работ при температуре основания от +5 °C до +30 °C/ от -10 °C до +15 °C**
- Расход воды **0,17-0,19 л на 1 кг**
- Температура эксплуатации от -50 °C до +70 °C
- Прочность на сжатие (через 28 суток) 10 (B7,5/100)
- Прочность на изгиб (через 28 суток) 2 (B tb1,6)
- Паропроницаемость не менее 0,035 мг*ч*Па
- Деформация усадки не более 2 мм/м

25 кг **10 126**

CRYSTAL 2.0

Штукатурка декоративная
камешковая



- Фракция **2 мм**
- Расход сухой смеси на 1 кв. м. ~ **3-3,5 кг**
- Толщина нанесения **2 мм**
- Время полного набора прочности (при t = +20 °C) **28 суток**
- Время высыхания **2-3 суток**
- Прочность на сжатие (через 28 суток) **7,5 (B5/M75)**
- Прочность на изгиб (через 28 суток) **2 (B tb1,6)**
- Паропроницаемость Не менее 0,035 мг*чПа
- Деформация усадки Не более 2 мм/м
- Температура эксплуатации от -50 до +70□
- Сохраняемость первоначальной подвижности **60 минут**
- Морозостойкость **F50**

25 кг **9 504**

DEKOR

Штукатурка декоративная
«короед»



- Толщина нанесения **2,5-3 мм**
- Расход сухой смеси на 1 кв. м. ~ **2,5-3 кг***
- Минимальная толщина нанесения **2,5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **3 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре **60 минут**
- Проведение работ при температуре основания от +5 °C до +30 °C/от -10 °C до +15 °C**
- Прочность на сжатие (через 28 суток) не менее 10 (класс B7,5/марка **M100**)
- Прочность на изгиб (через 28 суток) не менее **2 Мпа (класс Btb 1,6)**
- Расход воды **0,20 – 0,23 л. на 1 кг.**
- Температура эксплуатации от -50 °C до +70 °C
- Время полного набора прочности (при t = +20 °C) **28 суток**
- Деформация усадки не более **2,0 мм/м**
- Паропроницаемость не менее **0,035 мг/кв.м*ч*Па**
- Морозостойкость **F 75**

25 кг **7 802**

DEKOR FASAD

Штукатурка декоративная короед



- Фракция **2,5 – 3 мм**
- Расход сухой смеси на 1 кв. м. **~2,5-3 кг***
- Минимальная толщина нанесения **2,5 мм**
- Максимальная толщина нанесения **3 мм**
- Сохраняемость готового раствора в открытой таре 60 мин.
- Проведение работ при температуре основания от +5 до +25 °C/от -10 до +15 °C**
- Расход воды **0,20 – 0,23 л. на 1 кг.**
- Температура эксплуатации от -50 до +70 °C
- Прочность на сжатие (через 28 суток) 10 МПа (B7,5/100)
- Прочность на изгиб (через 28 суток) 2 МПа (B tb1,6)
- Паропроницаемость Не менее 0,035 мг/м²*ч*Па

25 кг **7 027**

Клей для обоев

DEKO FIXER

Клей для флизелиновых, виниловых и стеклообоев



- Расход* **200-250г/кв.м 1кг 4м2**
- Время высыхания **5 часов**
- Полная прочность через **24 часа**
- Для всех типов нетканых обоев, в том числе под покраску
- Тяжелые, текстильные и виниловые обои на бумажной основе

10 кг **13 176**

3 кг **5 527**

MASTER DECO

Клеи для обоев



- Расход 200 – 250 г/м² (**4 – 5м2/кг**) **10 кг: 40-50м2**
- Полное отверждение **1 сутки**
- Морозостойкость Выдерживает 5 циклов замораживания до -40 С и оттаивания.
- При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея **pH 5-7**
- Температура применения Не менее +15 С
- Тип/ связующее вещество Вода, поливинилацетатная дисперсия, модифицированный крахмал, добавки
- Вязкость 20000 – 28000 мПа*с (Брукфильд RVT, 6/20, 23 °C)
- Не содержит растворителей
- Бесцветный клеевой шов
- Удобен для нанесения валиком
- Сохраняет рельефный узор покрытия
- Содержит противогрибковые добавки (**фунгициды**)

10 кг **17 314**

PLUS

клей для приклеивания различных напольных покрытий - бытовых рулонных ПВХ покрытий



- Расход 250 – 350 г/м² упаковка **4 кг:** на **11-16 м²**
упаковка **18 кг:** на **51-72 м²**
- Полное отверждение **24 часа** при температуре +18 20 °С и влажности 65 %
- Морозостойкость Выдерживает 5 циклов замораживания до -40 0С. pH 7-9
- Тип/ связующее вещество Вода, акриловая полимерная дисперсия, наполнитель карбонат кальция, добавки
- Наибольшая крупность зерен заполнителя 0,63 мм
- Для сухих и влажных помещений
- Для впитывающих влагу оснований
- Применим для приклеивания покрытий на основе полиолефинов
- Экологичен

18 кг 64 483
до 70 м²

4 кг 13 939
до 16 м²

2 PLUS

Полукоммерческие
Коммерческие
Клеи для гибких
напольных покрытий



- Расход 200 – 400 г/м² упаковка **4 кг:** на **10-20 м²**
упаковка **18 кг:** на **45-90 м²**
- Максимальная температура эксплуатации: **+50 °С**
- Полное отверждение 24 часа при температуре +18 20 °С и влажности 65 %
- Тип/ связующее вещество Вода, акриловая полимерная дисперсия, наполнитель карбонат кальция, добавки
- Время для работы Мокрое склеивание: **0- 30 мин**
- Липкое склеивание: **30-60 мин.** (зависит от впитывающей способности основания)
- Высокая начальная адгезия и клеящая способность
- Для впитывающих и слабо впитывающих влагу оснований
- Применим для приклеивания покрытий на основе полиолефинов
- Экологичен

18 кг 81 088
до 90 м²

4 кг 19 629
до 20 м²

LVT PLUS

клей для LVT и напольных покрытий



- Расход Шпатель A1, A2, A3: **200-350 гр./м² 65м²**
- Шпатель B1: **350-500гр./м²** (ковровые и текстильные покрытия)
- Теплоустойчивость после высыхания
- Максимальная температура эксплуатации: +50 °С
- Полное отверждение 24 часа при температуре +18 20 °С и влажности 65 %
- Консистенция Паста бежевого цвета
- Морозостойкость Выдерживает 5 циклов замораживания до -40 0С.
- pH 7-9
- Плотность/удельный вес 1,3 кг/л
- Тип/ связующее вещество Вода, акриловая полимерная дисперсия, наполнитель карбонат кальция, добавки
- Время для работы ок.25 мин. (впитывающее основание) ок.50 мин. (слабовпитывающее основание)
- Время для подсушки Ок. 5-15 мин.
- (впитывающее основание) ок. 25-40 мин. (слабовпитывающее основание)

13 кг 57 652
до 65 м²

ECOSTANDARD.

для приклеивания мозаичного, штучного паркета

Расход:

деревянное основание (фанера): **0,65 – 1,2 кг/м²**

бетонное основание: **0,85 – 1,3 кг/м²**

- Расход существенно зависит от зубчатости шпателя
- Полное отверждение **7 суток**
- Морозостойкость Выдерживает 5 циклов замораживания до -20 С.
- **pH 5-7**
- Влажность древесины Паркет- не более **8%**
- Тип/ связующее вещество Вода, поливинилацетатная дисперсия, наполнитель, добавки Вязкость 33000 – 45000 мПа*с
- Не содержит растворителей
- Хорошо наносится

15 кг 47 581
до 28 м²



ECO 2 K-PU

Полиуретановый 2-х компонентный клей для паркета

Расход Паркетный пол: деревянное основание (фанера): **0,75 – 1,5 кг/м²**

бетонное основание: **1,0 – 1,5 кг/м²**

Шпатель ТКВ **B10 – B12.**

Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя Морозостойкость

Не допускать замерзания

Время жизни смеси

До 135 мин. (120 г. смеси при 20 0C)

До 90 мин. (6 кг. смеси при 20 0C)

Высокая адгезия

Эластичный клеевой шов

Не деформирует древесину

Быстрое отверждение и готовность к дальнейшей обработке покрытия

5 л 18 151
до 7 м²

компонент В
отвердитель

0,5 л 6 446



Затирки

SAUMALAASTI

Затирки

Расход **0,5–1,5 кг/м²** в зависимости от ширины шва

Размер шва Ширина шва **1-6 мм**, глубина шва должна быть не менее **3 мм**

Соотношение смеси **0,30- 0,32 литра** воды на **1 кг** (соотношение смеси уточнить на упаковке)

Предел прочности на растяжение при изгибе $\geq 2,5$ МПа Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания $\geq 2,5$ МПа

Тип Смесь на цементно - полимерной основе

Время для работы **2-3 часа** после добавления воды

Оригинальная финская рецептура

Содержит 3 вида натуральных наполнителей

Экологически безопасная

Для внутренних/ наружных работ

Гладкий и плотный шов

Идеальна для дизайнерской плитки

Не царапает поверхность

Защита от плесени и грибка

1 кг 2 801

3 кг 6 305



KITT

Затирка цветная
для межплиточных швов



- Рекомендуемая толщина шва **1-5 мм**
- Сохраняемость первоначальной подвижности не менее **120 минут**
- Время полного набора прочности **28 суток**
- Можно ходить через **12 часов**
- Проведение работ при температуре + 5 до + 25 С
- Характеристика эксплуатации
- Деформация усадки Не более **3 мм**
- Истираемость Не более 2000 куб.мм
- Подвижность 120-200 мм
- Высокая устойчивость к усадке
- Водоотталкивающая
- Стойкая к истиранию
- Подходит для «теплого пола»

2 кг **2 379**

ELAST PREMIUM

Затирка для межплиточных
швов до 10 мм с
водоотталкивающим и
противогрибковым эффектом
цветная



- Рекомендуемая толщина шва **1-10 мм**
- Сохраняемость первоначальной подвижности не менее **120 минут**
- Время конца схватывания не более **12 часов**
- Можно ходить через **8 часов**
- Проведение работ при температуре от +5 до +30 С
- Истираемость Не более 2000 куб. мм
- Деформация усадки Не более 3 мм
- Подвижность **120-210 мм**
- Температура эксплуатации от -50 до +70 С
- Морозостойкость **F 100**
- Защита от плесени и грибка
- Грязеотталкивающая, водоотталкивающая
- Высокая стойкость цвета
- Для внутренних и наружных работ **Бассейн**

2 кг **3 819**

PROTECTSIL

Силиконовая
затирка-герметик кислотного
отверждения с защитой от
плесени для уплотнения
компенсационных
швов и герметизации.



- Плотность / удельный вес **1,02 ± 0,03 г/куб.см**
- Время пленкообразования 12 мин.
- Скорость отверждения **2 мм /сутки**
- Твердость по Шору до 20
- Модуль упругости при **100% растяжении 0,4-0,5 МПа**
- Прочность при растяжении **~1,50 МПа**
- Относительное удлинение при разрыве **500%**
- Ширина шва* **5-30 мм**
- Глубина шва* **5-12 мм**
- Термостойкость -40°С до +150°С
- Температура нанесения +5°С до +40°С
- Расход:

25 мл: 5мм х 5мм
50 мл: 10мм х 5мм
100 мл: 10мм х 10мм
150 мл: 15мм х 10мм

280 мл **6 460**

ALLURE

Водно-дисперсионная
интерьерная
краска для внутренних работ



- Состав: Полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.
- Степень блеска: **Глубокоматовая**
- Расход на 1 слой по ровной непитьвающей поверхности: **9 - 11 м2**
- Время высыхания: **1 час****
- Следующий слой можно наносить через: **1,5 часа****
- Химическая стойкость: Влажная уборка
- Без запаха, на водной основе
- Экологичная и безопасная
- Легкое нанесение
- Колеровка в тысячи оттенков
- Ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности

0,9л А	3 679	5 м2
4,5л А	12 558	24 м2
9л А	21 561	50 м2
16,2л А	38 311	89 м2
0,9л С	3 166	5 м2
4,5л С	11 063	24 м2
9л С	18 675	50 м2
16,2л С	36 576	89 м2

FLEUR

Водно-дисперсионная
моющая
интерьерная краска



- Степень блеска: **Глубокоматовая**
- Расход на 1 слой по ровной непитьвающей поверхности: **9 - 11 м2**
- Время высыхания: **1 час****
- Следующий слой можно наносить через: **1,5 часа****
- Химическая стойкость: Устойчива к чистке мягкими моющими средствами
- Выдерживает влажную уборку с моющими средствами
- **Влагостойкая**
- Колеровка в тысячи оттенков
- **1 класс стойкости** покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ISO 11998/ DIN EN 13 300
- **Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.**

0,9л А	4 271	5 м2
4,5л А	13 826	24 м2
9л А	25 441	50 м2
16,2л А	48 354	89 м2
0,9л С	3 998	5 м2
4,5л С	13 312	24 м2
9л С	25 805	50 м2
16,2л С	46 287	89 м2

SOFFIT

одно-дисперсионная
интерьерная краска
для потолков



- Степень блеска: **Глубокоматовая**
- Расход на 1 слой по ровной непитьвающей поверхности: **10-12 кв.м/л***
- Расход на 1 слой по неровной впитывающей поверхности: **9-11 кв.м/л***
- Время высыхания: **1 час****
- Следующий слой можно наносить через: **1,5 часа****
- Химическая стойкость: Легкая сухая уборка
- Без брызг и подтеков
- Глубокоматовая супербелая
- Маскирует мелкие дефекты
- Эффект белоснежного шелковистого полотна

0,9л А	2 262	5.4 м2
4,5л А	7 423	27 м2
9л А	13 130	54 м2
16,2л А	21 424	97.2 м2

FIRE STOP

Краска **негорючая**
интерьерная



- Степень блеска: Глубокоматовая
- Расход на 1 слой по ровной не впитывающей поверхности: **8–13 м²/л***
- Расход на 1 слой по неровной впитывающей поверхности: **7–9 кв. м/л***
- Время высыхания: **1 час****
- Химическая стойкость: Мытье неабразивными средствами
- **3 класс стойкости** к влажному истиранию
- **Состав:** Водный раствор калиевого стекла, наполнителей, функциональных добавок
- Класс пожарной безопасности **НГ (ГОСТ 30244)**
- Плотность **1,55-1,62 кг/л**
- **МДНВ 55-65%**

9л А **42 991** 58.5 м²

ПРАКТИК КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Водно-дисперсионная
полиакриловая.
Для внутренних работ



- Расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от **270 до 320 г.**
- Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5) %:
- - одного слоя – **0,5 ч** - между слоями - **1 ч.**
- Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч после нанесения последнего слоя краски.
- Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха.
- После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Выдерживает сухую уборку.

7 кг **5 051** 14 м²

13 кг **8 476** 24 м²

25 кг **15 451** 46 м²

ПРАКТИК МОЮЩАЯСЯ

Bergauf Praktik краска
моющаяся
водно-дисперсионная
интерьерная



- Расход составляет от **5–7 м²/кг**
- Для потолка и стен
- Для влажных и сухих помещений
- Степень блеска: **Матовый**
- Подходит для влажной уборки
- Белая матовая
- Легко наносится
- Экономичный расход
- Улучшенная всесезонная формула*
- Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) %:
- Одного слоя – **1 ч**; между слоями – **1,5 ч.**
- Поверхность готова к эксплуатации через **24 ч** после нанесения последнего слоя. Стойкость к мытью покрытие приобретает **через 7 суток** после нанесения.

7 кг **6 838** 25 м²

13 кг **11 460** 45 м²

25 кг **21 073** 88 м²

ПРАКТИК КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

водно-дисперсионная
полиакриловая
для внутренних работ



- Расход на 1 слой составляет от **6 – 8 м² /кг**
- Супербелая матовая
- Для сухих помещений
- Обеспечивает качественное равномерное окрашивание, не оставляет брызг и подтеков
- Надежно укрывает за 2 слоя
- Придает эффект белоснежного шелковистого полотна – Визуально расширяет пространство
- Быстросохнущая
- Улучшенная всесезонная формула*
- Время высыхания при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)%: одного слоя – 30 минут; между слоями – 1 час.

13 кг

6 806

52м²

ПАСТА КОЛЕРОВОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для колерования



• Для интерьерных работ

№01 ярко-желтый, №02 жёлтый, №20 апельсин, №18 алый, №19 персик, №17 розовый, №16 фуксия, №03 лайм, №04 салатный, №05 зеленое яблоко, №07 темно-зеленый, №15 лаванда, №14 фиолетовый, №12 синий

• Для интерьерных и фасадных работ

№21 охра, №06 оливковый, №08 изумруд, №25 бежевый, №22 карамель, №13 сиреневый, №11 голубой, №10 океанская синь, №09 морская волна, №23 красно-коричневый, №24 кофейный, №26 шоколад, №27 черный

- Красок, эмалей
- Лаков, лазурей для дерева
- Штукатурок
- Затирок

0,1л

546

ПФ-115

Эмаль алкидная
для деревянных,
металлических и
бетонных поверхностей



- Состав: Алкидная смола, пигменты, наполнители, присадки, растворитель.
- Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру не менее **60%**
- Расход 1 л эмали примерно на **8-12 кв.м**
- 5 лет гарантии покрытия
- Для наружных и внутренних работ
- Высокая износостойкость и укрывистость
- Атмосферостойчивость

6 кг

14 671

60 м²



БЕЛЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



ФИСТАШКОВЫЙ



ЯРКО-ГОЛУБОЙ



СВЕТЛО-СЕРЫЙ



ЧЕРНЫЙ



ЖЁЛТЫЙ



СИНИЙ



ЯРКО-ЗЕЛЕНый

MOMENTO MAX

Декоративная краска
с добавлением **Силикона**



- **Кремниевая технология**
- Обладает превосходной устойчивостью против загрязняющих веществ
- Уникальная мягкая матовая текстура
- Технология окраски и защиты поверхности
- Обладает высокой степенью пропуска воздуха
- При применении становится одним целым с покрываемой ею поверхностью
- Не трескается, не набухает и не облезает
- Позволяет экономить рабочую силу
- На водной основе
- Экологичность
- Поверхностное высыхание – через **30-60** минут, полное высыхание – через **24 часа**

0,5 л	3 680	5 м ²
2.5 л	24 960	20 м ²
7.5 л	66 144	60 м ²
15 л	114 816	120 м ²

SUPER PLUS

Высококачественная
декоративная матовая
краска для внутренних работ
на основе
акриловых сополимеров



- Финишная краска **первоклассного качества**
- Позволяет создать матовую и однородную поверхность
- Не образует пузырей или отслаивающихся элементов
- Обладает отличным сцеплением с поверхностью
- Обеспечивает паропроницаемость
- Благодаря формуле на водной основе и экологически безопасной технологии, не имеет раздражающего запаха
- Время высыхания между слоями **4-6 часов**
- Окончательное высыхание **24 часа**
- Плотность 1,65 гр/мл
- Связующее **Акриловый**
- Разбавление Вода
- Поверхностное высыхание **30-60 минут**

2.5 л	18 096	20 м ²
7.5 л	48 675	60 м ²
15 л	89 856	120 м ²

BETEKRIL PRIMER

акриловая
водоэмульсионная грунтовка



- Образует прочный соединительный слой между краской и поверхностью Усиливает сцепление краски с поверхностью
- Снижает расход краски
- Способствует равномерному впитыванию краски в поверхность
- Связующее Акриловый
- Окончательное покрытия **6-8 часов**
- Плотность **1,54 гр/мл**
- Расход **7-11 м²** в один слой 1 литр
- Водоэмульсионная грунтовка для наружных работ на основе **акрилового сополимера**

2.5 л	11 232	12 м ²
15 л	83 616	75 м ²

BETAKRIL

Акриловая фасадная гидроизоляционная краска



- Благодаря высокой адгезии привосходно прилипает к обработанной поверхности
- Обладает высокой укрывистостью
- Благодаря пигментам в составе демонстрирует высокую устойчивость к УФ-излучению
- Устойчива к воздействию факторов окружающей среды, пылеобразованию и загрязнению
- Легко наносится и равномерно распределяется по поверхности
- Поверхностное высыхание **1 час**
- Окончательное высыхание **24 часа**
- Время высыхания между слоями **12 часов**
- Плотность **1,56 гр/мл**

2.5 л	16 848	10 м²
7.5 л	45 552	30 м²
15 л	83 616	60 м²

MINERAL TECHNO

Краска водно-дисперсионная акриловая для фасадных работ



- Степень блеска Глубокоматовая
- Расход на 1 слой на невпитывающую поверхность* **6 - 8 кв.м/л**
- Время высыхания** **1 час**
- Следующий слой можно наносить через** **12 часов**
- Рекомендуемая толщина нанесения **1 мм**
- Износостойкость
- Для внутренних и наружных работ
- Устойчивость к атмосферным осадкам **через 24 часа**
- Стойкость готового покрытия к влажному истиранию **ГОСТ 32300/ DIN EN 13 300**
- Адгезия к бетону **ГОСТ 28574 1,5 МПа**
- Водопоглощение **ГОСТ 33352 Класс W3**
- Паропроницаемость **ГОСТ 33355 Класс V1**
- Количество климатических циклов **ГОСТ 55943 100**

9л А	44 220	36 м²
18л А	76 089	72 м²
9л С	42 003	36 м²
18л С	76 798	72 м²

ПРАКТИК КРАСКА ФАСАДНАЯ

водно-дисперсионная полиакриловая для наружных работ



- Расход на двухслойное покрытие поверхности площадью **1 м²** составляет от **270 до 320 г.**
- Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5) %:
- Одного слоя – **0,5 ч** - между слоями - **1 ч.**
- Белоснежная матовая
- Отличная адгезия
- Атмосферостойкая, паропроницаемая
- Улучшенная всесезонная формула *

13 кг	13 806	24 м²
-------	---------------	-------------------------